

## Documentation de l'API Inscription Voyance de Ad380

Cette documentation décrit sommairement l'utilisation de l'API Inscription Voyance de Ad380 qui vous permet de soumettre l'inscription d'un nouveau membre et de récupérer l'URL de paiement.

L'URL de base de l'API est la suivante :

**[http://acces.380tl.com/a.php?sz=\[ID\\_ZONE\]](http://acces.380tl.com/a.php?sz=[ID_ZONE])** (fournie par votre commercial Ad380)

Cette URL reçoit des paramètres complémentaires en **HTTP GET**, nous allons les détailler ci-dessous. L'encodage de caractères de la réponse est **ISO-8859-15**

Paramètre	Format	Description
<b><u>pg_ip</u></b>	(string)	IP du membre <b>Obligatoire</b>
<b><u>user_sexe</u></b>	1, 2 ou 3	Sexe du membre (1 : homme ; 2 : femme) <b>Obligatoire</b>
<b><u>email</u></b>	(email)	Email du membre <b>Obligatoire</b>
<b><u>domaine</u></b>	(string)	Catégorie du membre (couple; rencontre) <b>Obligatoire</b>
<b><u>birthday</u></b>	(date)	Date de naissance du membre Format : YYYY-MM-DD <b>Obligatoire</b>
<b><u>prenom</u></b>	(string)	Prénom du membre <b>Obligatoire</b>
<b>voyante</b>	(int)	Identifiant de la voyante Par défaut : 31254 (Claire)
<b><u>civilite</u></b>	(string)	Civilité du membre (m; mme; mlle)
<b><u>prenom_coeur</u></b>	(string)	Prénom de l'être aimé du membre
<b>format</b>	json, jsonp, xml	Le format de sortie recommandé est le <b>json</b> . Format de sortie par défaut est le <b>json</b> .
<b>callback</b>	(string)	Utilisé seulement dans le cas du format de sortie en <b>jsonp</b> . Permet d'encapsuler les données dans une fonction de callback javascript.

## Format de retour JSON.

Exemple de retour JSON en cas d'erreur :

```
{
  "error":true,
  "errors":[
    "Erreur 1",
    "Erreur 2"
  ]
}
```

Exemple de retour JSON :

```
{
  "error":false,
  "url_cb": "http://exemple.com/?username=test@gmail.com&password=c6s"
}
```

## Format de retour XML.

Exemple de retour XML en cas d'erreur :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<pg>
  <error>1</error>
  <errors>
    <key_0>Erreur 1</key_0>
    <key_1>Erreur 2</key_1>
  </errors>
</pg>
```

Exemple de retour XML :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<pg>
  <error>0</error>
  <url_cb> http://exemple.com/?username=test@gmail.com&password=c6s</url_cb>
</pg>
```